
HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)**MAGNA 75F**

Versión 4.1cl

Fecha de versión 02.06.2021

CL / ES

SECCION 1 - IDENTIFICACION DEL PRODUCTO QUIMICO Y DE LA EMPRESA**Identificación del producto químico**


Nombre comercial del producto : MAGNA 75F
Utilización : Aleación Oxiacetilénica Universal

Datos del proveedor

Nombre del proveedor : Comercializadora Izhe S.A.
Dirección del proveedor : Avda. Macul 4810, Santiago - Chile
Número de teléfono del proveedor : +56222942203
Número de teléfono de emergencia en Chile: +56994793408
Número de teléfono de información toxicológica en Chile : +56994793408
Dirección electrónica del proveedor : izheindustrial@soldadurasmagna.cl
Información del Fabricante : ITW PP & F Korea Limited.
13th Fl., Unit B, PAX Tower
609 Eonju-ro, Gangnam-gu
Seoul, Korea 06108
[Tel:+82-2-2088-3560](tel:+82-2-2088-3560)
Fax:+82-2-513-3567
www.magnagroup.com

SECCION 2 – IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

Clasificación según NCh 382 : Sin clasificación

Señal seguridad según NCh 1411/4

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)**MAGNA 75F**

Versión 4.1cl

Fecha de versión 02.06.2021

CL / ES

Clasificación específica : no aplica
Distintivo específico : no aplica
Descripción de los peligros
Efectos de una exposición : No existen riesgos inmediatos con estos electrodos. El principal riesgo a la salud asociado con estos productos es la inhalación de humos generados por la soldadura o de polvos formados durante las operaciones de esmerilado realizadas en el producto.

Riesgo de sensibilización a níquel. Una exposición prolongada o repetida a humos de soldadura puede causar daños a los pulmones y a las vías respiratorias. Si se calienta por encima del punto de fusión, se desprenden óxidos metálicos que pueden causar fiebre del humo metálico por inhalación.

Los síntomas son escalofríos, fiebre, malestar y dolores musculares

Descripción de peligros para el medio ambiente

Sin información disponible.

Descripción de peligros específicos

"USESE EN AMBIENTES VENTILADOS" "LA INHALACION FRECUENTE Y PROLONGADA DE ESTE PRODUCTO GENERA DAÑOS IRREPARABLES A LA SALUD" MINISTERIO DE SALUD

SECCION 3 - COMPOSICION / INFORMACION DE LOS COMPONENTES

El producto contiene: metal y/e material de relleno.

Sólo se muestran las sustancias clasificadas por encima de los valores de corte o las sustancias con un límite de exposición.

Todas la sustancias contenidas en el producto están registradas o quedan exentas de registro según lo dispuesto en REACH.

| Denominación química | No. CAS | Peso% | Clasificación |
|----------------------|-----------|-------|---------------|
| Cobre | 7440-50-8 | 30-60 | - |
| Zinc | 7440-66-6 | 30-60 | |
| Estaño | 7440-31-5 | 1-5 | |
| Aluminio | 7429-90-5 | 0-1 | |
| Hierro | 7439-89-6 | 0-1 | |
| Plomo | 7439-92-1 | 0-1 | |
| Magnesio | 7439-96-5 | 0-1 | |
| Silicona | 7440-21-3 | 0-1 | |

SECCIÓN 4 - MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

En caso de malestar, acuda al médico (si es posible, muéstrela la etiqueta). El socorrista necesita protegerse a sí mismo. Retire a la persona de la zona peligrosa. Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. Quítese inmediatamente la ropa y zapatos contaminados.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

MAGNA 75F

Versión 4.1cl

Fecha de versión 02.06.2021

CL / ES

Inhalación: En el caso de inhalación de humos de soldadura respire aire fresco y manténgase quieto. En caso de irritación persistente de la garganta y tos: acuda al médico y muéstrelle esta ficha de datos

Ingestión: Poco probable debido a la forma del producto. Sin embargo, si es ingerido induzca el vómito y acuda al médico.

Contacto con la piel: Quítese la ropa contaminada y enjuáguese bien la piel con agua. En caso de eczema u otras molestias cutáneas: acuda al médico y muéstrelle esta ficha de datos.

Contacto con los ojos: Si tiene contacto con elementos derivados del proceso de soldadura, no refriegue los ojos. Lave con abundante agua, si las molestias persisten acuda al médico.

Efectos agudos previstos: Dolor de cabeza, vértigo, cansancio, náuseas y vómitos.
Irrita los ojos
Los humos de soldadura pueden provocar somnolencia y vértigo

Efectos retardados previstos: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Síntomas/efectos más importantes : Si se calienta por encima del punto de fusión, se desprenden óxidos metálicos que pueden causar fiebre del humo metálico por inhalación.

Los síntomas son escalofríos, fiebre, malestar y dolores musculares. Para mayor información sobre los efectos para la salud y los síntomas, léase la sección 11.

Protección de quienes brindan los primeros auxilios

El socorrista necesita protegerse a sí mismo.

Notas especiales para un médico tratante

Información no disponible.

SECCIÓN 5 - MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Agente de extinción: Producto no inflamable

Equipo de protección especial para bomberos: Aparato respiratorio Autónomo.

Métodos específicos de extinción : Procedimiento estándar para fuegos químicos.

Usar medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias del lugar y a sus alrededores.

En caso de incendio o de explosión, no respire los humos.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

MAGNA 75F

Versión 4.1cl

Fecha de versión 02.06.2021

CL / ES

| | |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Los restos del incendio así como el agua de extinción contaminada, deben eliminarse según las normas locales vigentes (D.S.148/03 del Ministerio de Salud). |
| Precauciones para el personal de emergencia y/o bomberos : | Productos de descomposición de una explosión puede ser peligrosa para la salud. Consultar la sección 8. En caso de fuego, protéjase con un equipo respiratorio autónomo Utilice equipo de protección personal. |
| Productos que se forman en la combustión y degradación térmica: | Puede producir gases tóxicos e irritantes, además de dióxido de carbono, monóxido de carbono. |
| Peligros específicos asociados: | Los humos pueden formar mezclas explosivas con el aire, debido a la elevada presión de vapor, existe el peligro de que los recipientes se revienten en caso de aumento de temperatura. |

SECCIÓN 6 - MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

Las varillas pueden caerse, en tal caso, si se dañan y su utilización para soldadura se ve afectada, recoger y almacenar las barras tomando precauciones en los movimientos realizados. Disponga de los residuos de acuerdo a las prácticas recomendadas para el producto, según su procedimiento para manejo de residuo peligroso.

| | |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precauciones personales : | Retire todas las fuentes de ignición. Utilice equipo de protección personal. Siga los consejos de manejo seguro y las recomendaciones de equipo de protección personal. |
| Procedimientos de emergencia : | Utilícese equipo de protección personal. Retirar todas las fuentes de ignición. No fumar. Evítese el contacto con los ojos y la piel. Asegurarse de una ventilación adecuada, especialmente en lugares cerrados. Evacuar inmediatamente el personal hacia una zona de seguridad Evitar la inhalación de vapor o neblina. |
| Equipo de protección : | Usar guantes adecuados, antiparras, mascarillas apropiadas certificadas, Vestimenta protectora antiestática retardante de llama, para mayor detalle <i>ver sección 8</i> |
| Precauciones medioambientales : | Utilice equipo de protección personal El producto no debe ser arrojado a naturaleza se debe recoger y disponer de acuerdo a las prácticas recomendadas para el producto, según su procedimiento para manejo de residuo peligroso. |
| Métodos y materiales de contención, confinamiento y/o | |

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

MAGNA 75F

Versión 4.1cl

Fecha de versión 02.06.2021

CL / ES

| | |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| abatimiento: | Es posible que se apliquen normativas locales o nacionales para la liberación y eliminación de este material, y a los materiales y elementos empleados en la limpieza de los escapes. Deberá determinar cuál es la normativa aplicable. Las secciones 13 y 15 de esta hoja de datos de seguridad proporcionan información sobre ciertos requisitos locales o nacionales. |
| Métodos y materiales de limpieza Recuperación: | Neutralización Limpiar a fondo la superficie contaminada |
| Disposición final : | Depositarlo en un recipiente para su eliminación de acuerdo con lo establecido en el D.S.148/03 del Ministerio de Salud (ver sección 13) |

SECCIÓN 7 – MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación

Precauciones para la manipulación

Segura:

Utilizar EPP según el descrito en el ítem 8. Los manipuladores del producto deben ser entrenados para la utilización del mismo.

Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad y procedimiento general de higiene industrial. No inhalar vapores, evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización.

Lavarse las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral Seguir el plan de protección para la piel. Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.

Medidas operacionales y técnicas:

Manejar el producto en lugares apropiados o en área bien ventilada. Sólo aplica de acuerdo con las recomendaciones del producto. En el caso de síntomas de intoxicación, interrumpir el trabajo de inmediato, y proceder según la descripción del ítem 4 de esta hoja de datos de seguridad.

Sólo se debe disponer de una cantidad de reserva limitada en el lugar de trabajo. Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

Evítese el contacto con los ojos y la piel.

Otras precauciones :

Los electrodos son materiales pesados y su manipulación incorrecta o si son levantados con posturas inapropiadas pueden ocasionar lesiones.

Prevención del contacto :

Utilizar todos los EPP adecuados para su manipulación.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)**MAGNA 75F**

Versión 4.1cl

Fecha de versión 02.06.2021

CL / ES

Almacenamiento

Condiciones para el almacenamiento seguro:

Almacenar en el envase original.

Mantenga separado de ácidos y bases fuertes para impedir las posibles reacciones químicas. Proteja de la humedad al producto
Se deberá cumplir las condiciones de almacenamiento establecidos en el D.S.43/15 del Ministerio de Salud o la que sustituya.

Medidas técnicas :

Mantener los envases herméticamente cerrados en un lugar fresco y bien ventilado.

Observe las prescripciones respecto al almacenaje de aerosoles.
Almacenar y manipular lejos de alimentos, bebidas incluso para animales.
No almacenar junto con productos que se auto-enciendan y sustancias oxidantes.

Sustancias y mezclas incompatibles :

Ver Sección 10, Estabilidad y Reactividad.

No almacenar junto con productos que se auto enciendan y oxidantes.

Materiales de envase y/o embalaje :

Producto ya empaquetado con embalaje apropiado.

SECCIÓN 8 - CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL**Medidas de ingeniería**

Disponer de la suficiente renovación del aire y/o de extracción en los lugares de trabajo, sistema de ventilación por extracción.

Concentración máxima permisible

| Elementos | TLV |
|------------------|------------------------|
| Cobre | 0,2 mg/m ³ |
| Zinc | 5 mg/m ³ |
| Estaño | 2 mg/m ³ |
| Magnesio | 0,2 mg/m ³ |
| Aluminio | 10mg/m ³ |
| Silicona | 10 mg/m ³ |
| Hierro | 2 mg/m ³ |
| Plomo | 0,05 mg/m ³ |

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

MAGNA 75F

Versión 4.1cl

Fecha de versión 02.06.2021

CL / ES

Elementos de protección personal

Protección de manos : Elegir los guantes de protección contra sustancias químicas teniendo en cuenta la cantidad y la concentración de las sustancias peligrosas que se va a manejar en el lugar de trabajo.

Se recomienda aclarar con el fabricante de los guantes protectores arriba mencionados si estos tienen la resistencia necesaria para aplicaciones con sustancias químicas especiales.

En caso de soldadura: Use equipo de soldadura especial para la protección de los ojos, la piel y las vías respiratorias.

Protección de los ojos : Lentes de seguridad ajustadas al contorno del rostro. Use protección ojos/cara.

Protección respiratoria : Cuando los trabajadores estén expuestos a concentraciones por encima de los límites de exposición, deberán usar mascarillas apropiadas certificadas.

Protección de la piel y del cuerpo : Vestimenta protectora antiestática retardante de la llama, elegir una protección para el cuerpo según la cantidad y la concentración de la sustancia peligrosa en el lugar de trabajo.

Mantener los EPPs debidamente limpios y en condiciones adecuadas de uso, haciendo inspecciones periódicas y posibles mantenimientos y/o sustituciones de equipos dañados.

SECCIÓN 9 - PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Aspecto: Varilla revestida de color azul
Olor: No hay olor característico
pH: N.A.
Gravedad específica: N.A.
Presión de vapor: N.A.
Punto de ebullición: N.A.
Punto de fusión: Líquido 871°C Sólido 760°C
Punto de inflamación: N.A.
Inflamabilidad N.A.
Velocidad de evaporación: N.A (Acetato de Butilo=1)
Solubilidad en agua: Insoluble

SECCIÓN 10 - ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad química : El producto es estable en temperatura ambiente y al aire, bajo condiciones normales de uso y almacenamiento.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

MAGNA 75F

Versión 4.1cl

Fecha de versión 02.06.2021

CL / ES

| | |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reacciones peligrosas : | Reacciona con materiales incompatibles. |
| Condiciones que se deben evitar: | Agua, humedad. |
| Materiales Incompatibles: | Agua, humedad. Evitar el contacto con ácidos.. |
| Compuestos tóxicos que podrían formarse en descomposición térmica: | Monóxido de carbono, dióxido de carbono. Humos metálicos. |
| Productos de descomposición peligrosos: | El fuego o el calor intenso pueden provocar la ruptura violenta de los embalajes y la quema puede producir gases tóxicos e irritantes, además de dióxido y monóxido de carbono. |
| Uso previsto y uso indebido razonablemente previsible: | Sin dato disponible |

SECCIÓN 11 - INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

No hay información disponible sobre la dosis letal.

Inhalación: Si se calienta por encima del punto de fusión, se desprenden óxidos metálicos que pueden causar fiebre del humo metálico por inhalación. Los síntomas son escalofríos, fiebre, malestar y dolores musculares.

Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación.

Contacto con la piel: Puede provocar una reacción alérgica cutánea en las personas propensas.

Contacto con los ojos: Gránulos/humo en los ojos pueden causar molestia/irritación.

Ingestión: Poco probable debido a la forma del producto.

Efectos específicos: Riesgo de sensibilización a níquel. Una exposición prolongada o repetida a humos de soldadura puede causar daños a los pulmones y a las vías respiratorias. Posibles efectos cancerígenos.

Toxicidad aguda (LD50, LC50):

Cobre

(LD-50) > 1 398 mg/kg (rata)

Dermal (LD-50) > 2 000 mg/kg (rata)

Inhalativa (LC-50) > 4,75 mg/L aire, 4 h

Zinc

Oral (LD-50) 1710 mg/kg (rata)

Estaño

oral LD50 >2.000 mg/kg rata

inhalación: polvo/niebla LC50 >4,75 mg/l/4h rata

cutánea LD50 >2.000 mg/kg rata

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)**MAGNA 75F**

Versión 4.1cl

Fecha de versión 02.06.2021

CL / ES

Aluminio

Oral (LD-50) 3160 mg/kg. (rata)

Inhalativa (LC-50) 70,3 mg/litro 96h. (peces)

Hierro

Oral (LD-50) 30 g/kg (rata)

Plomo

oral LD50 >2.000 mg/kg rata

cutánea LD50 >2.000 mg/kg rata

Manganeso

Oral LD50 >2000 mg/kg rata

inhalación:

polvo/niebla LC50 >5,14 mg/l/4h rata

Irritación/Corrosión cutáneas:**Cobre**

Provoca irritación cutánea.

Zinc

Provoca irritación cutánea.

Estaño

No se clasificará como corrosivo/irritante para la piel.

Aluminio

Provoca irritación cutánea.

Hierro

Provoca irritación cutánea.

Plomo

No se clasificará como corrosivo/irritante para la piel.

Manganeso

No se clasificará como corrosivo/irritante para la piel.

Lesiones ocular graves / irritación ocular:**Cobre**

Provoca irritación ocular.

Zinc

Provoca irritación ocular.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

MAGNA 75F

Versión 4.1cl

Fecha de versión 02.06.2021

CL / ES

Estaño

No se clasificará como causante de lesiones oculares graves o como irritante ocular.

Aluminio

Provoca irritación ocular

Hierro

Provoca irritación ocular.

Plomo

No se clasificará como causante de lesiones oculares graves o como irritante ocular.

Manganeso

Causa irritación de ligera a moderada.

Sensibilización respiratoria o cutánea:

Cobre

Provoca irritación respiratoria.

Zinc

Se clasificará como sensibilizante respiratoria o sensibilizante cutánea.

Estaño

No se clasificará como sensibilizante respiratoria o sensibilizante cutánea.

Aluminio

Provoca irritación respiratoria.

Hierro

Provoca sensibilización respiratoria.

Plomo

No se clasificará como sensibilizante respiratoria o sensibilizante cutánea.

Manganeso

No se clasificará como sensibilizante respiratoria o sensibilizante cutánea.

Mutagenicidad en células reproductoras /in vitro:

Cobre

No se clasificará como mutágeno

Zinc

No se clasificará como mutágeno en células germinales.

Estaño

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

MAGNA 75F

Versión 4.1cl

Fecha de versión 02.06.2021

CL / ES

No se clasificará como mutágeno en células germinales.

Aluminio

No se clasificará como mutágeno

Hierro

No provoca mutagenicidad.

Plomo

Sin información disponible

Manganeso

No se clasificará como mutágeno en células germinales.

Carcinogenicidad

Cobre

No se clasificará como cancerígeno

Zinc

No se clasificará como cancerígeno.

Estaño

No se clasificará como cancerígeno.

Aluminio

No se clasificará como cancerígeno

Hierro

No provoca cáncer.

Plomo

Sin información disponible

Manganeso

No se clasificará como carcinógeno.

Toxicidad reproductiva

Cobre

No se clasificará como tóxico para la reproducción.

Zinc

No se clasificará como tóxico para la reproducción.

Estaño

No se clasificará como tóxico para la reproducción.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

MAGNA 75F

Versión 4.1cl

Fecha de versión 02.06.2021

CL / ES

Aluminio

No se clasificará como tóxico para la reproducción.

Hierro

No provoca toxicidad

Plomo

Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto

Manganeso

No se clasificará como tóxico para la reproducción.

Tóxico sistémico para órganos particulares - Exposición única

Cobre

Sin información disponible

Zinc

Sin información disponible

Estaño

No se clasifica como tóxico específico en determinados órganos (exposición única).

Aluminio

Sin información disponible

Hierro

Manchado de los pulmones, una condición referida como siderosis

Plomo

No se clasifica como tóxico específico en determinados órganos (exposición única).

Manganeso

No se clasifica como tóxico específico en determinados órganos (exposición única).

Tóxico sistémico para órganos particulares - Exposición repetida

Cobre

Sin información disponible

Zinc

Sin información disponible

Estaño

No se clasifica como tóxico específico en determinados órganos (exposición repetida)

Aluminio

Sin información disponible

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)**MAGNA 75F**

Versión 4.1cl

Fecha de versión 02.06.2021

CL / ES

Hierro

Manchado de los pulmones, una condición referida como siderosis.

Plomo

Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Manganeso

No se clasifica como tóxico específico en determinados órganos (exposición repetida)

Peligro de inhalación**Cobre**

Puede causar sensación quemante del tracto respiratorio, tos, dificultad para respirar.

Zinc

Se clasifica como peligroso en caso de aspiración

Estaño

No se clasifica como peligroso en caso de aspiración

Aluminio

Se clasifica como peligroso en caso de aspiración

Hierro

Provoca peligro al inhalarlo.

Plomo

No se clasifica como peligroso en caso de aspiración.

ManganesoNo se clasifica como peligroso en caso de aspiración.

SECCIÓN 12 - INFORMACIÓN ECOLÓGICA**Ecotoxicidad (EC, IC y LC)****Cobre**

Manteniendo las condiciones adecuadas de manejo no cabe esperar problemas ecológicos.

Zinc

Test EC50 (mg/l):

Peces = > 0,1 mg/l; Clasificación: Extremadamente tóxico.

Estaño

LC50 >12,4 µg/l pez 96 h

ErC50 >19,2 µg/l alga 72 h

EC50 >19,2 µg/l alga

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

MAGNA 75F

Versión 4.1cl

Fecha de versión 02.06.2021

CL / ES

Aluminio

Riesgo de formación de vapores explosivos sobre la superficie del agua.

Peces: tóxico desde 0,55 mg/L. Algas: tóxico desde 1,5mg/L.

Hierro

Sin información disponible.

Plomo

LC50 1.170 µg/l pez 96 h

ErC50 123 µg/l alga 72 h

Manganeso

LC50 >3,6 mg/l pez 96 horas

EC50 >1,6 mg/l invertebrados acuáticos 48 horas

EC50 2,8 mg/l alga 72 horas

ErC50 4,5 mg/l alga 72 horas

Persistencia y degradabilidad:

Cobre

Productos de degradación peligrosos a corto plazo es poco probable. Sin embargo, puede producirse degradación a largo plazo.

Zinc

Este compuesto es fácilmente transformado, usándose para la producción de otras sustancias requeridas para el funcionamiento corporal.

Estaño

Métodos para determinar la desintegración no se pueden aplicar para materiales inorgánicos

Aluminio

Una pequeña cantidad de aluminio puede disolverse en lagos, arroyos y ríos bajo la mayoría de las condiciones ambientales.

Hierro

Este compuesto es fácilmente transformado, usándose para la producción de otras sustancias requeridas para el funcionamiento corporal.

Plomo

Métodos para determinar la desintegración no se pueden aplicar para materiales inorgánicos.

Manganeso

Métodos para determinar la desintegración no se pueden aplicar para materiales inorgánicos.

Potencial bioacumulativo:

Cobre

Sin información disponible.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)**MAGNA 75F**

Versión 4.1cl

Fecha de versión 02.06.2021

CL / ES

Zinc

Bioacumulable.

Estaño

Sin Información disponible

Aluminio

El aluminio no se acumula de manera significativa.

Hierro

Sin información disponible.

Plomo

Sin Información disponible

Manganeso

Se enriquece en organismos insignificadamente.

Movilidad en el suelo:

Cobre

Sin información disponible.

Zinc

Poca movilidad en agua.

Estaño

Sin Información disponible

Aluminio

Sin información disponible.

Hierro

Sin información disponible.

.

Plomo

Sin Información disponible

Manganeso

Sin información disponible

Otros efectos adversos:

No se debe permitir que el producto penetre en los desagües, tuberías, o la tierra (suelos).

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

MAGNA 75F

Versión 4.1cl

Fecha de versión 02.06.2021

CL / ES

SECCIÓN 13 – INFORMACIÓN SOBRE DISPOSICIÓN FINAL

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Residuos. : | Eliminar el producto y su recipiente como residuo peligroso, cumpliendo de lo establecido en el D.S.148/03 del Ministerio de Salud o la que sustituya. |
| Envases y embalajes contaminados | |
| Material contaminado: | Los embalajes y contenedores vacíos deben ser almacenados en lugar apropiado según lo establecido en el D.S.148/03 del Ministerio de Salud, para posterior eliminación en un lugar autorizado por el Ministerio de Salud |
| | No quemar ni enterrar los embalajes, se deberá cumplir el D.S.148/03 del Ministerio de Salud |

SECCIÓN 14 - INFORMACIÓN DEL TRANSPORTE

El producto no está comprendido por las reglas internacionales sobre el transporte de mercancías peligrosas (IMDG, ICAO/IATA, ADR/RID).

SECCIÓN 15 - INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normas nacionales aplicables : | NCh 2245 of. 2015 Hoja de datos de seguridad para productos químicos –Contenido y orden de las secciones. NCh 382 of. 2017 Mercancías peligrosas – Clasificación. NCh 2190 of. 2003 Transporte de sustancias peligrosas – Distintivos para identificación de riesgos. NCh 1411/4 of. 2000 Prevención de riesgos - Parte 4: Señales de seguridad para la identificación de riesgos de materiales. D.S. 43/15 Reglamento de almacenamiento de sustancias peligrosas. D.S. 148/03 Reglamento sanitario sobre manejo de residuos peligrosos. D.S. 298/94 Reglamenta transporte de cargas peligrosas por calles y caminos. D.S. 594/99 Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo. |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

El receptor debería verificar la posible existencia de regulaciones locales aplicables al producto químico

SECCIÓN 16 - OTRA INFORMACIÓN

Los datos consignados en esta Hoja informativa fueron obtenidos de fuentes confiables. Las opiniones expresadas en este formulario son las de profesionales capacitados.
Considerando que el uso de esta información y de los productos está fuera del control del proveedor, la empresa no asume responsabilidad alguna por este concepto. Determinar las condiciones de uso seguro del producto es obligación del usuario.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

MAGNA 75F

Versión 4.1cl

Fecha de versión 02.06.2021

CL / ES

La información suministrada, está concebida solamente como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesado, almacenamiento, transporte, eliminación y descarga, y no debe ser considerada como una garantía o especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material especificado, y no puede ser válida para dicho material, usado en combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que sea indicado en el texto.

Abreviaturas:

ACGIH - Association Advancing Occupational and Environmental Health; AICS – Inventario Australiano de Sustancias Químicas; ANTT - Agencia Nacional para Transporte Terrestre de Brasil; ASTM – Sociedad Estadounidense para la Prueba de Materiales; bw - Peso corporal; CMR - Carcinógeno, mutágeno o tóxico para la reproducción; CPR - Reglamentaciones para productos controlados; CO₂ - Dióxido de carbono; d – días; D.S. - Decreto Supremo; DIN - Norma del Instituto Alemán para la Normalización; DSL - Lista Nacional de Sustancias (Canadá); ECx - Concentración asociada con respuesta x%; ELx - Tasa de carga asociada con respuesta x%; EmS - Procedimiento de emergencia; ENCS - Sustancias Químicas Existentes y Nuevas (Japón); EPP - Elementos de Protección Personal; ErCx - Concentración asociada con respuesta de tasa de crecimiento x%; ERG - Guía de respuesta en caso de emergencia; GHS - Sistema Globalmente Armonizado; GLP - Buenas Prácticas de Laboratorio; h – horas; IARC – Agencia Internacional para la investigación del cáncer; IATA - Asociación Internacional de Transporte Aéreo; IBC - Código internacional para la construcción y equipamiento de Embarcaciones que transportan químicos peligrosos a granel; IC50 - Concentración inhibitoria máxima media; ICAO – Organización Internacional de Aviación Civil; IECSC - Inventario de Sustancias Químicas en China; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas; IMO - Organización Marítima Internacional; ISHL - Ley de Seguridad e Higiene Industrial (Japón); ISO - Organización Internacional para la Normalización; KECI - Inventario de Químicos Existentes de Corea; LPP - Limite Permisible Ponderado; LPT - Limite Permisible Temporal; - LPA: Limite Permisible Absoluto; LC50 - Concentración letal para 50% de una población de prueba; LD50 - Dosis letal para 50% de una población de prueba (Dosis letal mediana); MARPOL - Convenio Internacional para prevenir la Contaminación en el mar por los buques; n.o.s.; LII – Límite Inferior de Inflamabilidad; LSI – Límite Superior de Inflamabilidad; N.E.P.:

No especificado en otra parte; Nch - Normas Chilenas; NO(A)EC - Concentración de efecto (adverso) no observable; NO(A)EL - Nivel de efecto (adverso) no observable; NOELR - Tasa de carga de efecto no observable; NOM - Norma Oficial Mexicana; NTP - Programa Nacional de Toxicología; NZIoC - Inventario de Químicos de Nueva Zelanda; OECD - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico; OPPTS - Oficina para la Seguridad Química y Prevención de Contaminación; PBT - Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica; PICCS – Inventario Filipino de Químicos y Sustancias Químicas; ppm - partes por millón; (Q)SAR - Relación estructura actividad (cuantitativa); REACH - Reglamento (EC) No 1907/2006 del Parlamento y Consejo Europeos con respecto al registro, evaluación autorización y restricción de químicos; SADT - Temperatura de descomposición autoacelerada; SDS - Hoja de datos de seguridad; SGA: Sistema Globalmente Armonizado; TCSI - Inventario de Sustancias Químicas de Taiwan; TDG - Transporte de artículos peligrosos; TSCA - Ley para el Control de Sustancias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Naciones Unidas; UNRTDG - Recomendaciones para el Transporte de Mercancías Peligrosas de las Naciones Unidas; vPvB - Muy persistente y muy bioacumulativo; WHMIS - Sistema de información sobre materiales peligrosos en el trabajo.
