

OMEGA 605

ACEITE PARA LINEAS DE AIRE Y HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

DESCRIPCIÓN

Omega 605 es un lubricante de líneas de aire que incorpora una seguridad excepcional. Está hecho con los aceites base más finos disponibles y mejorados con los exclusivos suplementos Omega.

OMEGA 605 ES LA SOLUCION DE PROBLEMAS

La lubricación de las líneas de aire, siempre han tenido severos problemas de desarrollo, así como de seguridad. Los aceites ordinarios comúnmente usados en líneas de aire normalmente se coagulan con el agua y forman duros bloques en los pasos de conexión. Omega 605 sin embargo, se emulsiona inmediatamente, formando una barrera protectora superficial que fluye sin ninguna formación de tapones en las conexiones.

ESTABILIDAD

A bajas temperaturas, los aceites ordinarios se vuelven gruesos y lodosos, mientras que a altas temperaturas se adelgazan y se vuelven inefectivos. Omega 605 contiene sinérgicos activos especiales que previenen alteraciones en la viscosidad y promueven la consistencia en la textura sin importar las fluctuaciones climáticas o de las temperaturas de operación del equipo.

VERSATILIDAD

Ya que Omega 605 está especialmente desarrollada para líneas de aire y excede o alcanza todas las especificaciones, también lubrica excelentemente la herramienta neumática.

INHIBE LA ESPUMA

Omega 605 está fuertemente fortificado con los exclusivos suplementos de Omega diseñados para resistir aireación. Los aceites ordinarios tienen una gran tendencia a hacer espuma. La espuma es en parte oxígeno y por tanto causa oxidación que es la causante de la corrosión interna del equipo.

ESPECIFICACIONES

PRUEBA	METODO ASTM	SAE 10
Aceite base mineral: -		
Gravedad, API @15.6°C(60°F)	D-287	31-30
Gravedad específica @15.6°C(60°F)	D-1298	0.870-0.875
Viscosidad @40°C, cSt	D-445	29.5-32.0
Viscosidad @100°C, cSt	D-445	4.9-5.4
Índice de Viscosidad (min.)	D-2270	82-102
Punto de ignición, COC, °C(°F)	D-92	225(437)
Punto de Fluidez, °C(°F) max.	D-97	-30(-22)
Punto de anilina	-	98.0(208)
Inhibición de espuma	D-892	Sí
Prevención de herrumbre	D-665	Excelente
Color	-	Ambar

Para ver demostraciones visita nuestro canal youtube

<https://www.youtube.com/channel/UC6QFw2u34i97y0>

[0ki8DkIpA](#)

COMERCIALIZADORA IZHE S.A.

Asesoría: Leonardo Haichelis +56994793408

Avenida Macul 4810, Macul - Santiago

Fono: (56-2)22942203

www.neumaticoprotegido.cl