

OMEGA 615

ACEITE SINTETICO DE GRADO ALIMENTICIO PARA COMPRESORES DE AIRE Y REFRIGERACION

ACEITE DE ULTRA ALTA PERFORMANCE PARA COMPRESORES DE AIRE Y REFRIGERACION:

Basado en una avanzada química sintética, Omega 615 de Grado Alimenticio, proporciona una nueva dimensión a la performance de los compresores (incluidos los de refrigeración) que en ningún momento pueden alcanzar los lubricantes comunes. Su especial mezcla de polialfaolefinas (PAO) unido a su formulación de antioxidantes, anti-espumantes e inhibidores de la oxidación, ofrecen a este lubricante especial unas características de rendimiento sin igual en los compresores de rotatorios de tornillos y de paletas, utilizando el grado ISO VG 46, así como en los compresores de pistón, utilizando el ISO VG 100. Omega 615 proporciona una estabilidad ante la oxidación sin precedentes en condiciones de funcionamiento del mundo real. Los aceites habituales para compresores, habida cuenta de sus características inestables, se espesan progresivamente, alteran sus características de viscosidad y tienden a corroer las superficies con las que va entrando en contacto por la tendencia a incrementar su Número de Acidez Total (TAN). Omega 615, por otro lado, tiene insuperables características de resistencia a la oxidación y no deja depósitos perjudiciales de carbones y barnices, con lo que se reduce drásticamente, e incluso en algunos casos se llega a eliminar la limpieza de los compresores. El uso regular de Omega 615 extiende considerablemente los periodos de lubricación, reduce el consumo de aceite a la vez que se minimizan las frecuencias de las averías, yendo todo ello en relación directa con los costos de operación de los compresores.

CARACTERISTICAS DE RENDIMIENTO INSUPERABLES:

Omega 615 ofrece el mayor nivel de eficiencia operativa. A continuación, les mostramos una breve comparación de algunas de las características más sobresalientes de este lubricante.

	ACEITE COMUN PARA COMPRESORES	ACEITE DE GRAN RENDIMIENTO OMEGA 615
Máxima vida útil del		
Aceite en compresores		
Rotatorios	2,000 horas (Max)	8,000-10,000 horas+
Punto típico		
de Fluidez	-20°C	-57°C
Perdida por Evaporación a		
Temperaturas elevadas		
@250°C	10% aprox.	<3%
Compatibilidad con aceites		
minerales	-	Buena
Baja Volatilidad	Regular	Excelente
Efecto en la mayoría de		
pinturas y acabados	Moderado	Ninguna
Estabilidad hidrolítica		
(en presencia de agua)	Moderada	Excelente
Propiedades		
Anti-Herrumbre	Buena	Excelente
Compatibilidad		
Con elastomeros(sellos)	Dependiente del stock de sellos	Buena

DISEÑADO PARA SUPERAR A CUALQUIER OTRO PRODUCTO:

Omega 615 proporcionará una mejorada protección contra el desgaste a temperaturas elevadas, e incluso seguirá evitando la formación de depósitos o sedimentaciones en los sistemas de bajas temperaturas (por ejemplo, los compresores de refrigeración). Como consecuencia de los antioxidantes y la lubricidad que presenta este producto, Omega 615 mejorará la eficiencia del compresor a la vez que reducirá los depósitos acumulados en la válvula de descarga. Teniendo en cuenta su superior estabilidad ante la oxidación, Omega 615 ISO VG 46 es especialmente apto para los compresores de tipo rotatorio de tornillo y los de tipo rotatorio de paleta en los que la temperatura de funcionamiento con frecuencia supera los 100-110°C, y en los que la ventilación es extremadamente excesiva, con lo que causa un deterioro rápido en el funcionamiento de los aceites habituales para compresores. Omega 615 ISO VG 100 está recomendado para compresores reciprocantes o de pistón los cuales requieren un aceite de alta viscosidad para un óptimo rendimiento. De igual manera, como consecuencia de su marcada estabilidad a temperaturas ultra bajas, Omega 615 superará en rendimiento a los mejores aceites habituales de los compresores de refrigeración (únicamente funcionan hasta los -40°C, mientras que el punto de fluidez de Omega 615 es de -57°C).

COMPATIBILIDAD CON REFRIGERANTES

Omega 615 trabaja con los siguientes refrigerantes:

- 1) Amoniaco
- 2) R-11 Triclorofluorometano
- 3) R-12 Freon
- 4) R-22 Clorodifluorometano (solo para temperaturas arriba de -230 °C)

No se recomienda en refrigerantes basados en HFC (que contengan solo Hidrógeno, Fluor, Carbono y **no** Cloro) como el R134a.

ESPECIFICACIONES:

PRUEBA	METODO ASTM	ISO VG 46	ISO VG
Apariencia	Visual	Sin Color Transparente	Sin Color Transparente
Densidad, Kg/L @ 15°C	D-1298	0.835	0.838
Viscosidad cSt @ 40°C	D-445	46	99
@ 100°C	D-445	7.8	14.2
@ -40°C		30000	82000
Índice de Viscosidad	D-2270	138	147
Punto de Inflamación, COC °C(°F)	D-92	258(496)	264(507)
Punto de Fluidez, °C(°F)	D-97	-57(-71)	-45(-49)
Numero Total Acido TAN, mg KOH/g	D-974	0.7	0.7
Características de Exhumación			
Todas las secuencias	D-892	Nil	Nil
Características de Prevención a la Oxidación	D-665	Pasa	Pasa
Corrosión en Cinta de Cobre,			
3 horas @ 100°C	D-130	1b	1b
Perdida por Evaporacion-			
6.5 hrs @205°C, % Masa	D-972	3	2.7
Características de Oxidación -			
Horas para TAN 2.0	D-943	>3000	>2500
Residuos de Carbón,			
Conradson, % Masa	D-524	0.02	0.02

APLICACIÓN:

Seguir las instrucciones contempladas en el manual del equipamiento. Omega 615 **ISO VG 46** proporciona unas excelentes características de servicio en los compresores rotatorios (rotatorios de paleta y tornillo). El grado **ISO VG 100** está especialmente diseñado para compresores de aire recíproco o de pistón. La vida útil del aceite Omega 615 supera a la de los aceites habituales para compresores habituales en un 400-500%. Omega 615 tiene la **Certificación H1 de la NSF** y además ha recibido la aprobación del Gobierno de Australia, Dpto. de Industrias Primarias y Energía, recibiendo la clasificación de Lubricante Tipo A, como Grado Alimenticio. Igualmente, su utilización está aceptada en aquellos establecimientos registrados en el Acta de Control de Exportación de 1982. (Este es el equivalente australiano de la aprobación H-1 de la NSF).

**Para ver demostraciones visita nuestro canal
youtube**

<https://www.youtube.com/channel/UC6QFw2u34i97y00ki8DkIpA>

COMERCIALIZADORA IZHE S.A.

Asesoría: Leonardo Haichelis +56994793408

Avenida Macul 4810, Macul - Santiago

Fono: (56-2)22942203

www.neumaticoprotegido.cl