

CORIUM Z128

Lubricante Anti Adhesión para pernos y Componentes Metálicos.

Descripción:

Corium Z128 es una fórmula lubricante de roscas y un supremo compuesto antiagripante multi propósito de mantenimiento que contiene una mezcla sofisticada de metales finamente molidos con propiedades antiagarre.

En la industria, muchos desarmes de maquinaria y partes de metal son extremadamente difíciles. Tanto las partes móviles como las estáticas de equipo mecánico están sujetas a soldarse o agriparse por:

- Grasas quemadas
- Residuos de Petróleo quemado
- Cambios de temperaturas y altas temperaturas
- Tolerancias incorrectas y ajustes por contracción
- Acción galvánica causada por metales disímiles en contacto
- Depósitos de carbono quemado en motores de combustión interna
- Por exposición a agua, vapores, residuos de lubricante, ácidos y todo elemento oxidante

La industria moderna pierde una cantidad tremenda de dinero cada año debido a problemas de oxidación, corrosión, agarres, ajuste, escoriación, etc. de las partes de metal. El costoso tiempo de paro, mantenimiento y reparación de partes puede ser grandemente reducido usando Corium Z128.

Corium Z128 es un compuesto de mantenimiento de calidad superior específicamente diseñado para las aplicaciones de mantenimiento. Es una herramienta de mantenimiento preventiva invaluable en muchas aplicaciones tales como: juntas de múltiples de escape, pernos, tuercas, bujías, bujes, pasadores, ruedas catalinas, cadenas, pernos de rueda e innumerable otras aplicaciones. (Resiste temperaturas de hasta 2000°F (1093°C)).

Corium Z128 es un excelente compuesto multi-propósito antiagarre para: reductores de engranes, generadores, transmisiones de flecha o engranes sinfín, compresores, zapatas, bombas, husos de la transmisión, ventiladores, sopladores, motores eléctricos, turbinas, pernos de cigüeñal, rodillos de leva, etc. Éstos se pueden mantener más efectivamente y a menor costo con Corium Z128.

Como Aplicar:

Agite la lata vigorosamente. Mantenga la lata a 100-150 mm (4-6") del área a tratar y atomice. Puede operar mejor a temperatura ambiente de habitación. Después de la aplicación invierta la lata y rocíe hasta que un gas claro aparezca. Esto impedirá el atascamiento de la boquilla.

Para ver demostraciones visita

<https://www.youtube.com/channel/UC6QFw2u34i97y00ki8DklpA>
[/videos](#)

COMERCIALIZADORA IZHE S.A.

Asesoría: Leonardo Haichelis +56994793408

Macul 4810, Macul-Santiago

Fono: +56 2 2294 2203 - +56 2 2283 6269

Sitio Web: www.neumaticoprotegido.cl